



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Pan
Jan Sięka
Radny Miasta Nowy Targ

Nasz znak: AiK.0003.121.2024
Nowy Targ, 31.07.2024 r.

Dotyczy: wykonania podjazdów na wyremontowanych schodach przy moście na ul. Kościuszki w m Nowy Targ.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie jw., (data wpływu do Biura Rady Miasta Nowy Targ: 19.07.2024 r.) uprzejmie informuję, że Miasto w dniu 02.07.2024 r. wystąpiło do inspektora nadzoru inwestorskiego sprawującego nadzór nad robotami remontowymi na drogach miejskich, posiadającego wymagane przepisami prawa budowlanego uprawnienia w zakresie prawa budowlanego i stosowną wiedzę oraz doświadczenie z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi zarządca drogi uzyskał wyjaśnienia:

- przepisy techniczno-budowlane zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) nie pozwalają na wykonanie podjazdów na przedmiotowych schodach, gdyż zgodnie z § 32 w/w Rozporządzenia:

1. Schody i pochylnia składają się z biegów i spoczników.

2. Liczba stopni w biegu schodów i ich wysokość oraz parametry pochylni przeznaczonej do ruchu pieszych powinny uwzględniać potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Uwzględniając potrzeby, a przede wszystkim bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich jak również osób z innymi dysfunkcjami ruchowymi pokonanie bariery architektonicznej w postaci schodów terenowych należy rozwiązać za pomocą pochylni lub dźwigu osobowego. Pochylnia winna spełniać następujące warunki:

- pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.


- długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

- powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m.

W związku z tym nie należy stosować w ciągu biegu (schodów) żadnych elementów, które by sugerowały zjazd / podjazd po schodach.

Podczas konserwacji przedmiotowych schodów zlikwidowano detale, które by zagrażały zdrowiu i życiu ich użytkownikom.

Wykonanie pochylni przy schodach zgodnie z przepisami prawa budowlanego wiąże się z uzyskaniem zgody właścicieli nieruchomości niezbędnych dla budowy pochylni, wykonaniem stosownej dokumentacji technicznej, następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zabezpieczeniem środków w budżecie Miasta na ten cel.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Rozdzielnik:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.
3. A/a.